

# racor de unión rápida CK-1/4-PK-4-KU

Número de artículo: 6256

FESTO

Rosca exterior con arista selladora, ejecución en polímero.



## Hoja de datos

| Característica   | Valor  |
|--|--|
| Diámetro nominal   | 3,4 mm   |
| Tipo de junta del eje atornillable                         | perfil autosellante  |
| Posición de montaje  | indistinto   |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | 0 ... 10 bar   |
| Clasificación marítima                                     | véase el certificado   |
| Fluido   | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Agua según declaración del fabricante en <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando  | Opción de funcionamiento con lubricación   |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK                    | 2 - riesgo de corrosión moderado   |
| Temperatura ambiente                                       | -10 ... 60 °C  |
| Conexión neumática 1                                       | Rosca exterior G1/4  |
| Conexión neumática 2                                       | Para diámetro exterior del tubo flexible de 6 mm   |
| Indicación sobre el material                               | Conforme con RoHS  |
| Material de la carcasa                                     | POM  |