


# Bloque distribuidor FR-8-1/4

Número de artículo: 2078

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                             | Valor                                                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro nominal                                           | 11.5 mm                                                                      |
| Posición de montaje                                        | Cualquiera                                                                   |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | 0 bar ... 16 bar                                                             |
| Medio de funcionamiento                                    | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando                       | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC                    | 0 - sin riesgo de corrosión                                                  |
| Temperatura ambiente                                       | -10 °C ... 60 °C                                                             |
| Par de apriete nominal                                     | 14 Nm                                                                        |
| Tolerancia para el par de apriete nominal                  | ± 20 %                                                                       |
| Peso del producto                                          | 230 g                                                                        |
| Número de salidas                                          | 8                                                                            |
| Cantidad de alimentaciones                                 | 1                                                                            |
| Conexión neumática 1                                       | Rosca interior G1/2                                                          |
| Conexión neumática 2                                       | Rosca interior G1/4                                                          |
| Nota sobre el material                                     | Conformidad con la Directiva RoHS                                            |
| Material del cuerpo                                        | Fundición inyectada de aluminio                                              |