


# racor rápido roscado QS-3/8-10

Número de artículo: 153008

★ Gama básica

Rosca exterior con hexágono exterior.

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                             | Valor                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño                                                     | Estándar                                                                                                                                   |
| Diámetro nominal                                           | 9 mm                                                                                                                                       |
| Tipo de junta del eje atornillable                         | Recubrimiento                                                                                                                              |
| Posición de montaje                                        | indistinto                                                                                                                                 |
| Tamaño del depósito                                        | 10                                                                                                                                         |
| Construcción                                               | Principio Push-Pull                                                                                                                        |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0,95 ... 6 bar                                                                                                                            |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura     | -0,95 ... 14 bar                                                                                                                           |
| Clasificación marítima                                     | véase el certificado                                                                                                                       |
| Fluido                                                     | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Agua según declaración del fabricante en <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando  | Opción de funcionamiento con lubricación                                                                                                   |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK                    | 1 - riesgo de corrosión bajo                                                                                                               |
| Temperatura ambiente                                       | -10 ... 80 °C                                                                                                                              |
| Peso del producto                                          | 24 g                                                                                                                                       |
| Conexión neumática 1                                       | Rosca exterior R3/8                                                                                                                        |
| Conexión neumática 2                                       | Para diámetro exterior del tubo flexible de 10 mm                                                                                          |
| Color del anillo extractor                                 | azul                                                                                                                                       |
| Indicación sobre el material                               | Conforme con RoHS                                                                                                                          |
| Material de la carcasa                                     | latón<br>níquelado                                                                                                                         |
| Material del anillo extractor                              | POM                                                                                                                                        |
| Material de la junta del tubo flexible                     | NBR                                                                                                                                        |
| Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible | Acero inoxidable de aleación fina                                                                                                          |