

# Racor rápido roscado en L orientable QSRL-1/2-12

Número de artículo: 153418

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                             | Valor                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tamaño                                                     | Estándar                                          |
| Diámetro nominal                                           | 7.4 mm                                            |
| Tipo de junta en el pivote atornillado                     | Revestimiento                                     |
| Posición de montaje                                        | Cualquiera                                        |
| Tamaño del depósito                                        | 1                                                 |
| Forma constructiva                                         | Principio Push-pull                               |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0.95 bar ... 6 bar                               |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura     | -0.95 bar ... 14 bar                              |
| Revoluciones máx.                                          | 250 1/min                                         |
| Clasificación marítima                                     | Véase el certificado                              |
| Medio de funcionamiento                                    | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]     |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando                       | Puede emplearse con aire comprimido lubricado     |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC                    | 1 - riesgo de corrosión bajo                      |
| Temperatura ambiente                                       | 0 °C ... 60 °C                                    |
| Momento radial máx.                                        | 0.025 Nm                                          |
| Peso del producto                                          | 90 g                                              |
| Conexión neumática 1                                       | Rosca exterior R1/2                               |
| Conexión neumática 2                                       | Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm |
| Color del anillo extractor                                 | Azul                                              |
| Nota sobre el material                                     | Conformidad con la Directiva RoHS                 |
| Material del cuerpo                                        | PBT                                               |
| Material del anillo extractor                              | POM                                               |
| Material de la junta del tubo flexible                     | NBR                                               |
| Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible | Acero inoxidable de alta aleación                 |