

# Racor rápido roscado QSM-M3-3

Número de artículo: 153301

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                             | Valor                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tamaño                                                     | Mini                                             |
| Diámetro nominal                                           | 0.9 mm                                           |
| Tipo de junta en el pivote atornillado                     | Anillo de junta                                  |
| Posición de montaje                                        | Cualquiera                                       |
| Tamaño del depósito                                        | 10                                               |
| Forma constructiva                                         | Principio Push-pull                              |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0.95 bar ... 6 bar                              |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura     | -0.95 bar ... 14 bar                             |
| Clasificación marítima                                     | Véase el certificado                             |
| Medio de funcionamiento                                    | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]    |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando                       | Puede emplearse con aire comprimido lubricado    |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC                    | 1 - riesgo de corrosión bajo                     |
| Temperatura ambiente                                       | -10 °C ... 80 °C                                 |
| Par de apriete nominal                                     | 0.48 Nm                                          |
| Tolerancia para el par de apriete nominal                  | ± 55 %                                           |
| Peso del producto                                          | 1.1 g                                            |
| Conexión neumática 1                                       | Rosca exterior M3                                |
| Conexión neumática 2                                       | Para tubo flexible con diámetro exterior de 3 mm |
| Color del anillo extractor                                 | Azul                                             |
| Nota sobre el material                                     | Conformidad con la Directiva RoHS                |
| Material del cuerpo                                        | Acero<br>Niquelado                               |
| Material del anillo extractor                              | POM                                              |
| Material de la junta del tubo flexible                     | NBR                                              |
| Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible | Acero inoxidable de alta aleación                |