



Boquillas para pistolas de polímero


0690 01 Boquilla estándar

	Latón niquelado	C	DN		G	L	L1	Kg
		M12x1,25	2,5	 0690 01 00	15	31	9	0,024
		 - Polivalencia de uso - Chorro de aire direccional potente y progresivo						
		 327 NI/min  86 dBA  23°  OSHA 1910.95 (b) Directiva 2003/10/CE: Necesidad de utilizar protectores auditivos si la exposición es > 8 horas						


0690 02 Boquilla de seguridad

	Latón niquelado	C	DN		G	L	L1	Kg
		M12x1,25	3	 0690 02 00	15	31	9	0,024
		 - Fluidificación de sustancias pulverulentas - Efecto pantalla de aire - Seguridad: evita la obturación completa de la boquilla						
		 315 NI/min  83 dBA  26°  OSHA 1910.95 (b) / OSHA 1910.242 (b) Directiva 2003/10/CE: Necesidad de utilizar protectores auditivos si la exposición es > 8 horas						


0690 03 Boquilla recta larga

	Latón niquelado	C	DN		G	L	L1	Kg
		M12x1,25	2,5	 0690 03 00	15	332	307	0,068
		 - Accesos difíciles - Chorro de aire direccional potente y progresivo						
		 386 NI/min  82 dBA  21°  OSHA 1910.95 (b) Directiva 2003/10/CE: Necesidad de utilizar protectores auditivos si la exposición es > 8 horas						

0690 04 Boquilla recta corta de seguridad

	Latón niquelado	C	DN		G	L	L1	Kg
		M12x1,25	2,5	 0690 04 00	15	102	77	0,033
		 - Accesos difíciles - Efecto pantalla de aire y chorro direccional - Seguridad: evita la obturación completa de la boquilla						
		 410 NI/min  82 dBA  21°  OSHA 1910.242 (b)/ OSHA 1910.95 (b) Directiva 2003/10/CE: Necesidad de utilizar protectores auditivos si la exposición es > 8 horas						

0690 05 Boquilla acodada larga

	Latón niquelado	C	DN		G	L	L1	Kg
		M12x1,25	2,5	 0690 05 00	15	316	292	0,065
		 - Accesos difíciles o alejados - Chorro de aire direccional potente y progresivo - Rotación 360°						
		 354 NI/min  82 dBA  21°  OSHA 1910.95 (b) Directiva 2003/10/CE: Necesidad de utilizar protectores auditivos si la exposición es > 8 horas						