



# Intensificador de presión DPA-63-10-CRVZS10

Número de artículo: 552932

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro del émbolo	63 mm
Volumen	10 l
Posición de montaje	Purga del condensado hacia abajo
Forma constructiva	Multiplicador de presión de dos émbolos Con acumulador de aire comprimido Con manómetro con válvula de antirretorno
Símbolo	00991432
Indicador de presión	Con manómetro
Presión de salida 2	4 bar ... 10 bar
Presión de funcionamiento	2 bar ... 8 bar
Margen de regulación de presión	4 bar ... 10 bar
Presión de entrada 1	2 bar ... 8 bar
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva UE sobre equipos a presión
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Funcionamiento con lubricación imposible
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Temperatura de almacenamiento	5 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente	5 °C ... 60 °C
Par de apriete máx. de purga de condensado	27 Nm
Peso del producto	16000 g
Tipo de fijación	Con tuercas deslizantes
Conexión neumática 1	QS-12
Conexión neumática 2	KD4
Conexión neumática 3	Silenciador
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del acumulador de aire comprimido	Acero inoxidable de alta aleación