


Módulo de derivación MS4-FRM-1/4-Y-Z

Número de artículo: 529557

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Módulo de derivación
Símbolo	00995602
Presión de funcionamiento	0 bar ... 12 bar
Caudal nominal normal en el sentido principal de flujo 1->2	4600 l/min
Caudal nominal normal con salida hacia arriba	1500 l/min
Caudal nominal normal con salida hacia abajo	1500 l/min
Margen de tensión de funcionamiento AC	0 V ... 250 V
Margen de tensiones de servicio DC	0 V ... 125 V
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Temperatura de almacenamiento	-10 °C ... 60 °C
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura del medio	-10 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Peso del producto	405 g
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	G1/4
Conexión neumática 3	G1/4
Conexión neumática 4	G1/4
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio