

TR11-C, 1xPt100, 3-h, CL.B -50/250°C (F), Zócalo cerámico, No extraíble

TR11-C Termorresistencia roscada con tubo de protección

Número de Artículo: 45279977

Cantidad: 1 uds

Codificación: TR11-C-ZZZZ-13DR-BS1A-ZZ-ATGGDL90100ZZZ00128-ZZZZR12
ZZZZZZZZ-ZA-Z-WIKA0-ZZ

Resumen: TR11-C, 1xPt100, 3-h, CL.B -50/250°C (F), Zócalo cerámico, No extraíble

Cabezal / caja: BS (Alu) Prensaestopa estándar M20x1.5
Transmisor: Zócalo cerámico

Tubo de protección: Recto, roscado
316L Ø 6x1 mm, M24 x 1,5 - G1/2 B MH=Sin U1=100mm

Junta: Sin
Especificaciones según hoja técnica: TE 60.03

Longitud total del tubo de protección (repuesto)[L]: 128 mm

Especiales de vainas: Sin

Detalles: TR11-C Termorresistencia roscada con tubo de protección
Especificaciones según hoja técnica: TE 60.03
1xPt100, 3 hilos
Clase B, IEC 60751
Rango de temperatura de clase: -50°C...+250°C, estratificado (thin film)
BS, Aluminio
entrada de cable: Entrada de cable estándar
Entrada de cable: M20x1.5
Transmisor: Zócalo cerámico
Tubo de protección: Recto, roscado
Conexión al cuello: M24 x 1,5
Diámetro del tubo de protección: 6x1 mm
Material del tubo de protección: Acero inox. 316L
Conexión a proceso: G1/2 B
Longitud de inserción : 100 mm
Longitud de cuello (mm): Sin
Junta: Sin
Unidad de medida: No extraíble (sin unidad de medida)
Especiales de vainas: Sin