



pneumatic valve JH-5-1/8

Número de artículo: 8823

FESTO



[PDF](#) Condiciones de servicio generales

[→ Portal de Soporte técnico](#)

Hoja de datos, fiabilidad del producto

La información de esta "Hoja de datos de fiabilidad del producto" se fundamenta en el uso previsto del producto. Incluye el cumplimiento de todas las especificaciones, p. ej., de la hoja de datos, el catálogo, la documentación de usuario y las condiciones generales de funcionamiento. Es exclusivamente el usuario quien se responsabiliza de determinar si un producto se adecúa a una determinada aplicación.

Característica	Valor
Well-trying component ¹⁾	Yes
Service-life value B ₁₀ ²⁾	10 Mio SP
Max. switching frequency	12 Hz
Design characteristics	Remains in switching position on signal switch-off (bistable valve) Not free of overlap
lap	underlap

- 1) The product is a well-trying product for a safety-related application according to ISO 13849-1. The relevant basic and well-trying safety principles according ISO 13849-2 for this product are fulfilled. The suitability of the product for a precise application must be verified and confirmed by the user.
- 2) The ascertainment of characteristic service life values is generally based on the ISO 19973 "Pneumatic fluid power - Assessment of component reliability by testing". Additional, B₁₀ values of 10 million cycles can also be based on the ISO 13849.