


# Válvula de palanca con rodillo abatible L/O-3-PK-3

FESTO

Número de artículo: 10749



## Hoja de datos

| Característica                                       | Valor   |
|--|---|
| Función de la válvula                                | 3/2 vías, abierta/cerrada monoestable         |
| Tipo de accionamiento                                | Mecánico                                      |
| Caudal nominal normal                                | 80 l/min                                      |
| Conexión neumática de utilización                    | PK-3  |
| Presión de funcionamiento                            | 0 bar ... 8 bar                               |
| Forma constructiva                                   | Asiento del émbolo                            |
| Diámetro nominal                                     | 2.5 mm  |
| Tipo de control                                      | Directo                                       |
| Símbolo  | 00991833                                      |
| Medio de funcionamiento                              | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| Temperatura ambiente                                 | -10 °C ... 60 °C                              |
| Fuerza de accionamiento con posición normal cerrada  | 10 N  |
| Fuerza de funcionamiento con posición normal abierta | 13 N  |
| Peso del producto                                    | 19 g  |
| Tipo de fijación                                     | Con taladro pasante                           |
| Conexión neumática 1                                 | PK-3  |
| Conexión neumática 2                                 | PK-3  |
| Conexión neumática 3                                 | PK-3  |
| Material de las juntas                               | NBR   |
| Material del cuerpo                                  | POM   |