



solenoid valve
MFH-3-1/4-S
 Número de artículo: 7959

FESTO



[Condiciones de servicio generales](#)
[Portal de Soporte técnico](#)

Hoja de datos, fiabilidad del producto

La información de esta "Hoja de datos de fiabilidad del producto" se fundamenta en el uso previsto del producto. Incluye el cumplimiento de todas las especificaciones, p. ej., de la hoja de datos, el catálogo, la documentación de usuario y las condiciones generales de funcionamiento. Es exclusivamente el usuario quien se responsabiliza de determinar si un producto se adecúa a una determinada aplicación.

Característica	Valor
Well-trying component ¹⁾	Yes
Service-life value B ₁₀ ²⁾	26 Mio SP
Design characteristics	Mechanical spring return Not free of overlap
lap	underlap
Max. positive test pulse with 0 signal	2.200 µs
Max. negative test pulse with 1 signal	3.700 µs

- 1) The product is a well-trying product for a safety-related application according to ISO 13849-1. The relevant basic and well-trying safety principles according ISO 13849-2 for this product are fulfilled. The suitability of the product for a precise application must be verified and confirmed by the user.
- 2) The ascertainment of characteristic service life values is generally based on the ISO 19973 "Pneumatic fluid power - Assessment of component reliability by testing". Additional, B₁₀ values of 10 million cycles can also be based on the ISO 13849.